



NIKUNI
先進のトータルテクノロジー

新製品

PAT.P

超小型 真空脱気装置


フィルタレス で メンテナンスフリー 純水・薬液・水道水と幅広い脱気が可能！

- 循環でDO値2mg/L以下
- 分析精度を向上
- 接液部がSUS304、パッキン類の材質変更も可能で幅広い薬液に対応

【脱気能力（現状試験結果：DO値）】

原水：8mg/L

脱気後：2mg/L



測定条件 液温：25°C（水道水）
流量：20L/min（内蔵送液ポンプ）



オリジナルの脱気モジュールと
長年培った流体技術の融合！

ワンタッチ操作で簡単導入！

株式会社 **ニクニ** <https://www.nikuni.co.jp>

本社営業部
〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

本 社
〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地843-5

●営業所—名古屋、大阪、福岡、浜松 ●出張所—山形、福山、ベトナム
●サービスセンター—東日本、西日本 ●現地法人—シカゴ、上海、台北

オンラインショップ <https://www.nikuni-onlineshop.jp>
English <https://nikunijapan.com>



※カタログ記載事項は予告なく変更する事があります。

2026.04